


CALL 4x5L/MTG001-25/5414798006031

- Krachtig industrieel ontkalkingsmiddel.
- Elimineert kalk en roestsporen.
- Bevat geen sulfaminezuur of caustic soda.
- Geen gevaar voor de meeste metalen.
- Energiebesparing tot 30 %.

**EIGENSCHAPPEN**

- Wordt gebruikt voor buizen van gesloten circuits (radiatoren, leidingen, condensatoren, spiraalbuizen, boilers...).
- In een gesloten circuit kan het tot het verzadigd is worden hergebruikt (de blauwe kleur verdwijnt).
- Ook geschikt voor het ontkalken van sanitair.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voor elke behandeling handschoenen dragen.
- Het product in het te ontkalken circuit injecteren volgens de voorgeschreven dosering.
- De oplossing ca. 30 minuten door het gesloten circuit laten circuleren bij een maximale temperatuur van 30 °C.
- Legen en oplossing voorzichtig opvangen.
- Voor het opnieuw in werking stellen schoon water in het circuit brengen.

DOSERING

- Normale neerslag: verdunning: 10 %.
- Grote neerslag: verdunning tot 25 %.


LOGISTIEK

palletisering: 25

verpakking: 4x5L/carton

FYSISCH-CHEMISCHE PARAMETERS

Fysieke toestand / Physical state	Vloeistof /Liquid
pH	0,1
Dichtheid / Density	1,250 kg/l (20 °C)
Oplosbaarheid / Solubility	Volledig oplosbaar / Completely soluble

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

- Lees het veiligheids fiche, het technische fiche en het etiket op de verpakking zorgvuldig door.
- Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere en droge plaats.
- Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30°C, waarbij extreme temperaturen (>40°C) gedurende langere tijd vermeden dienen te worden.
- Voor strikt professioneel gebruik.