



DECALTEX 4x5L/MTG004-25/5414798006093

- Détartrant liquide très puissant.
- Dissout la laitance de ciment, le plâtre, le calcaire.
- Performant.
- À usage multiple.

**PROPRIETES**

- Détartrant très puissant qui élimine calcaire, ciment, laitance de ciment et plâtre.
- Permet de nettoyer les bétonnières et le matériel de maçonnerie (truelles, règles, auges,...).
- Permet d'éliminer la laitance de ciment sur le carrelage et toute autre surface.

MODE D'EMPLOI

- Respecter la dilution.
- Appliquer sur la surface à traiter.
- Laisser agir 10 à 15 minutes (ne pas laisser sécher).
- Rincer à l'eau.
- Ne pas utiliser sur le chrome, l'aluminium, le zinc et les autres métaux doux.
- Ne pas utiliser sur des pierres calcaires (marbre,...).
- Peut également s'employer par épandage et trempage.

DOSAGE

- Dilution : de 25 à 50 % pour le nettoyage des outils de travail.
- Dilution : de 50 % à 100 % pour le nettoyage des bétonnières, des camions, des traces de béton et de ciment durcies.


LOGISTIQUE

Palettisation: 25

Conditionnement: 4x5L

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique / Physical state	Liquide
pH	0,5
Densité / Density	1,060 kg/l (20°C)
Solubilité/ Solubility	Complètement soluble / Completely soluble

**PRECAUTIONS**

- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
- En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Conserver à une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (>40°C) durant des périodes prolongées.
- A usage strictement professionnel