


SOLWAX 4x5L/CPV461-25/5414798013176

- Glansmiddel voor al dan niet beschermde vloeren.
- Aangepast voor het onderhoud van polymeervloeren.
- Beschermt en geeft een satijneffect.
- Antislip.
- Manueel gebruik.

**EIGENSCHAPPEN**

- Specifiek voor met polymeren behandelde vloeren zoals poreuze tegels, linoleum, pvc...
- Zeer goede weerstand tegen passage.
- Zeer geconcentreerd.
- Zuinig in gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Wordt gebruikt met warm of koud water.
- Verdunnen in water volgens de voorgeschreven dosering.
- De oplossing op de te reinigen vloer aanbrengen.
- We raden zachte katoenen mops aan.

DOSERING

- Beschermde vloeren: van 1 tot 2 %.
- Niet beschermde vloeren: van 2 tot 4 %.

LOGISTIEK

palletisering: 25

verpakking: 4x5L/carton

FYSISCH-CHEMISCHE PARAMETERS

Fysieke toestand / Physical state	Vloeistof /Liquid
pH	7,8
Dichtheid / Density	1,016 kg/l (20°C)
Oplosbaarheid / Solubility	Niet oplosbaar

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

- Lees het veiligheids fiche, het technische fiche en het etiket op de verpakking zorgvuldig door.
- Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere en droge plaats.
- Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30°C, waarbij extreme temperaturen (>40°C) gedurende langere tijd vermeden dienen te worden.
- Voor strikt professioneel gebruik.