

PROLAV AL 20L/MGG012-20/5414798002415

- Super dégraissant pour sol industriel
- Pour une utilisation en autolaveuse ou avec monobrosse
- Convient pour tout type de sols industriels
- Indispensable dans l'industrie métallurgique et sidérurgique, les ateliers mécaniques ou de montage, les halls de stockage, les surfaces commerciales, ...

**PROPRIETES**

- Enlève les salissures de toute origine (graisses, huiles, traces de pneus et de peinture, cambouis, encres, pigments, ...)
- Ne contient ni phosphates, ni acide nitrotriacétique
- Formule non-moussante et non-solvantée

MODE D'EMPLOI

Diluer le produit dans l'eau en respectant le dosage prescrit.

- Application manuelle :

Application à la brosse. Rincer à l'eau froide.

- Application en autolaveuse/monobrosse :

Se référer au mode d'emploi de la machine.

DOSAGE

- Application manuelle :
de 2 à 10% en fonction du degré et du type de salissure.
- Application en autolaveuse/monobrosse :
de 0,3 à 1% en fonction du degré et du type de salissure.


LOGISTIQUE

Palettisation: 24

Conditionnement: 1x20L

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH	12,5
Densité / Density	1,1400kg/l (20°C)
Etat physique / Physical state	Liquide
Solubilité/ Solubility	Complètement soluble / Completely soluble

**PRECAUTIONS**

- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
- Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles telles que l'aluminium. Effectuer un essai préalable afin de vérifier la compatibilité et la résistance de la surfaces à nettoyer. Ne pas utiliser sur le bois.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Conserver à une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (>40°C) durant des périodes prolongées.
- A usage strictement professionnel

BELGIUM
+32 (0) 81 83 00 83
mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com

