

EZ COMPOST - 10KG/ZAC001-10/5414798025162

Accélérateur biologique de compost

- Favorise et accélère le compostage des résidus de jardin et de cuisine
- Procure un compost homogène et équilibré.
- Augmente l'activité bactérienne dans le compost
- Contient une source naturelle d'azote et de calcium
- Sans danger pour les sols et la nappe phréatique



PROPRIETES

Déchets organiques compostable :

- **de cuisine** : les restes de repas, les épluchures de pommes de terre, de légumes, de fruits. Le marc de café, les sachets de thé, les coquilles d'oeufs écrasées. Les huiles alimentaires dispersées dans le tas ainsi que les graisses
- **de jardin** : coupes de gazon réparties en couches minces, les feuilles et branches mortes, le résidu de tailles de haies ou de buissons (pour les branches dont le diamètre est supérieure à 1 cm, il est préférable de les passer au broyeur)
- **divers** : les bouquets de fleurs fanées et plantes d'intérieur, les litières biodégradables des petits animaux, les cendres de feux de bois, la sciure et les copeaux de bois.

MODE D'EMPLOI

- Répartir 400g d'ACTI-COMPOST sur une surface de 2m x 2m x 20 cm. Après saupoudrage, arroser la surface avec 10L d'eau.
- Recommencer l'opération tous les 20 cm de hauteur dans les mêmes conditions.
- Après 2 à 3 semaines, le tas s'est affaissé. Retourner à la fourche en le mélangeant et en l'aérant.
- Cette opération peut se faire toutes les 2 à 3 semaines jusqu'à l'obtention d'un compost homogène.
- Période d'application De février à octobre

DOSAGE


LOGISTIQUE

Palettisation: 48

Conditionnement: 10 kg

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH	7,5 sol. 1 %
Etat physique / Physical state	Poudre
Solubilité/ Solubility	Complètement soluble dans l'eau
Densité / Density	0,800 +-0,10



PRECAUTIONS

- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Conserver à une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (>40°C) durant des périodes prolongées.
- A usage strictement professionnel